



Die Abzugshaube mit markantem Design hält die Luft selbst in größeren Küchen sauber.

Diese rechteckige vertikale Abzugshaube verleiht Ihrer Küche ein unverwechselbares Erscheinungsbild. Die Abzugshaube mit markantem Design hält die Luft selbst in größeren Küchen sauber.

Produktvorteile & Ausstattung

Hob²Hood-Funktion: das Kochfeld steuert die Dunstabzugshaube automatisch

Dank seiner einzigartigen integrierten Hob²Hood-Funktion bringt AEG Komfort beim Kochen ins Spiel: Die Haube wird automatisch durch das Kochfeld gesteuert und schaltet sich nach dem Kochen auch von selbst ab.



Saubere Luft bei niedrigerem Energieverbrauch

Dank des starken Motors mit niedrigem Energieverbrauch beseitigt diese Dunstabzugshaube Küchendünste zuverlässig und effizient.



Funktion Lüften sorgt für eine frische Brise

Diese Dunstabzugshaube entfernt unangenehme Gerüche absolut leise, dank der neuen Zusatzfunktion Lüften. Hier kann durch eine zusätzliche Leistungsstufe die Luft von Gerüchen nach dem Kochen gereinigt werden.



- Kaminhaube, Breite 90 cm
- Hob²Hood-Funktion
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 5 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 260 W
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 425 m³/h
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 310 / 200 m³/h
- Kohleaktivfilter ECFB02, PNC 902 979 877, im Lieferumfang enthalten
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB52, PNC 902 980 095, als Sonderzubehör erhältlich
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter: MCFB53, 902 980 096 als Sonderzubehör erhältlich

LED Beleuchtung - hell und sparsam

Profitieren Sie von den Vorteilen einer LED-Beleuchtung. Mit klarem und hellen Licht ist sie für ein Kochfeld wie geschaffen. Außerdem ist sie langlebig und energieeffizient.

Elegantes Touch Control-Bedienfeld für die perfekte Kontrolle

Komfortable Bedienung aller Funktionen über Berührungssensoren. Aktive Funktionen leuchten rot auf.

Technische Daten

PNC	942 051 333	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	310
EAN-Nummer	7332543712366	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	200
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	51.1	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	73
Energieeffizienzklasse	A (Spektrum A+++ bis D)	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	65
Fluiddynamische Effizienz	31.4310364727608	Farbtemperatur in K	3000
Fluiddynamische Effizienzklasse	A	Gerätehöhe (mm)	520
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	53.6	Höhe max. (mm)	859
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Gerätebreite (mm)	898
Fettabscheidegrad (%)	65.1	Gerätetiefe (mm)	390
Klasse für Fettabscheidegrad	D	Abluftstutzen (mm)	150
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	400	Farbe	Schwarz
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	270	Kohleaktivfilter	ECFB02
Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	700	Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 979 877
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	54	Volt	220-240
Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	42	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	64	Mindestabstand Gas (cm)	50
Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m³/h	425	Bruttogewicht (kg)	28
		Nettogewicht (kg)	20
		Verpackung, Höhe (mm)	650
		Verpackung, Breite (mm)	1010
		Verpackung, Tiefe (mm)	570

